



Adaptador de corriente AC

Características principales

»Entrada universal: 100-240 50 / 60Hz» de alta eficiencia con bajo consumo de energía »Protección contra cortocircuitos» Protección de sobrecorriente »Protección de la sobretensión» ligero y compacto

Presupuesto	Descripción	notas
Características de las entradas		
voltaje de entrada AC	100-240	Variable para 90-264VAC
corriente de entrada AC	0.65A	
frecuencia de CA	50/60 Hz	Variable a 47/63 Hz
tipo AC Plug	NOS	Escritorio
Cable de alimentación clasificación	2.5A, 250 VCA	Desmontable
Longitud del cable eléctrico	1000mm	39 pulgadas
Características de salida		
voltaje	15VDC	
Carga nominal	1.5A	
Potencia de salida	22W	
cable de alimentación	22 AWG	UL2468
Longitud del cable eléctrico	1200mm	48 pulgadas
enchufe de alimentación de salida	4,0 x 1,7 x 10 mm barril enchufe de alimentación DC	
Polaridad	centro positivo	
Ambiental		
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 ° C	De 32 a 104 ° F
Temperatura de almacenamiento	-10 a 80 ° C	14 a 176 ° F
Humedad	25 a 75%	@ 0 a 40 ° C
Dimensiones	88L x 39W x 28H	mm
Conformidad	EMI, UL, RoHS, CE	Solamente para uso en interiores



Descripción

El MCPE15150ADUS escritorio PowerHEX proporciona 15 voltios de corriente continua, hasta 1,5 amperios, con dispositivos que requieran de corriente continua de baja tensión.

MCPE15150ADUS

www.multicominc.com

Multicom, Inc. Tel:

800-423-2594 Fax:

407-339-0204

E-mail: multicom@multicominc.com