



# Eliminación de canal de filtro / unidad moduladora de combinación

## Características principales

- Eliminación de canal y el modulador incorporados en un solo paquete
- No hay necesidad de procesadores caros
- Capaz de eliminar y volver a insertar cualquiera de las señales digitales o analógicas
- Fácil instalación
- No se requiere acoplamiento externo
- 1 RU bastidor o montaje de pared

## aplicaciones

- Escuelas: Difusión de contenido local en lugar de un canal de cable
- MDU: Añadir cámaras de seguridad para su programación
- Hotel / motel: Añadir canales digitales de suscripción a la distribución analógica sin añadir decodificadores a cada habitaciones o cambiantes a cabo televisores
- Hospitales / Hoteles / Moteles: Añadir un canal de directorio / publicidad para su programación
- Asociaciones de propietarios: Añadir un canal / el contenido del directorio de la comunidad a su programación



Montaje en rack



montaje en pared

## Opciones adicionales

- Ágil vídeo modulador  
(Parte # M-CEFMOD-AG-NN-X)
- Ágil de vídeo estéreo modulador  
(Parte # M-CEFMOD-AS-NN-X)

## Descripción

### Hacer Reinserción Proyectos fácil y económico:

La unidad de filtro / modulador Combinación Multicom Channel Eliminación incorpora un filtro de eliminación de canal con un solo modulador de los canales. Esto permite la eliminación de un canal o frecuencia seleccionada para dar paso a la reinserción de un canal digital prima o señal localmente originario.

### Entradas RCA para la reinserción de:

- vídeo para la caja de encima
- DVD
- 
- Cámara de seguridad
- Regenerador de caracteres
- multimedia

## M-CEFMOD-NN-X

Número de canal R = Bastidor

W = Muro

[www.multicominc.com](http://www.multicominc.com)

Multicom, Inc. Tel:

800-423-2594 Fax:

407-339-0204

E-mail: [multicom@multicominc.com](mailto:multicom@multicominc.com)



# Eliminación de canal de filtro / unidad moduladora de combinación

## Especificaciones del producto

### Características principales

- Elimina un canal o frecuencia seleccionada para dar paso a la reinserción de un canal digital de alta calidad a nivel local o señal que se origina
- Eliminación de canal y el modulador incorporados en un solo paquete
- No hay necesidad de procesadores caros
- Capaz de eliminar y vuelve a insertar cualquiera de las señales digitales o analógicas
- Fácil instalación
- No se requiere acoplamiento externo
- 1 RU bastidor o montaje de pared

### Presupuesto

Filtrar canal Eliminación	Presupuesto
canales	2 a través de 125
banda de paso	5 MHz-1 GHz (ch 2-125)
rechazo de canal	-55 dB típico
pérdida de portadora adyacente	-3.0 dB típico
Pérdida de inserción	-1 dB típico
Rango de temperatura	<b>32 ° a 140 ° F</b>
impedancia	75 Ohms

#### Entradas RCA para la reinserción de:

- Receptor de caja de
- vídeo
- DVD
- Cámara de seguridad
- generador de caracteres
- Repetidor

#### Opciones adicionales

- Ágil vídeo modulador  
(Parte # M-CEFMOD-AG-NN-X)
- Ágil de vídeo estéreo modulador  
(Parte # M-CEFMOD-AS-NN-X)

moduladores	Presupuesto
selección de frecuencia	canales CATV 2-125 (estándar, HRC o IRC), con compensaciones automáticas de frecuencia FCC
Nivel de salida	+ 33 dBmV ajustable a 23 dBmV con 12 dB acoplador direccional interna
Requerimientos de energía	120 VAC, 60 Hz, 0,16 Amps - UL y CSA
Entradas - Video	1 voltio de pico a pico, hembra RCA
Entradas - Audio	500 mV pico a pico, hembra RCA

**M-CEFMOD-NN-X**

Número de canal R = Bastidor

W = Muro

[www.multicominc.com](http://www.multicominc.com)

Multicom, Inc. Tel:

800-423-2594 Fax:

407-339-0204

E-mail: [multicom@multicominc.com](mailto:multicom@multicominc.com)