



## Multicom cable de la cámara Compuesto

RG59 - 95% de la trenza con 18/6

### Especificaciones del producto

Característica	Elemento 1 - COAX RG-59
<b>Conductor central</b>	
Tipo	RG-59 / U
AWG	20
material del conductor	Cobre desnudo
varada	Sólido
<b>Dieléctrico</b>	
Material	EDUCACIÓN FÍSICA
Diámetro	0.146"
Color	Natural
<b>Proteger</b>	
Materiales - primera trenza	Cobre desnudo
Cobertura - primera trenza	95% Braid
Materiales - segunda trenza	n / A
Cobertura - segunda trenza	n / A
<b>Chaqueta</b>	
Material	EDUCACIÓN FÍSICA
Espesor de pared	0.032"
Diámetro	0.242"
Color	Negro
<b>marcas</b>	
Tipo	n / A
Leyenda	n / A
<b>Características eléctricas</b>	
Conductor Resistencia DC @ 20 ° C	-
Blindaje Resistencia de CC @ 20 ° C	-
Capacidad	17.3pF / ft
impedancia	75 Ohm
La velocidad de propagación	78%
Pérdida de retorno	-
<b>normas</b>	
UL	n / A
Material	RoHS

Característica	Elemento 2 - 18 AWG / 6 Cond	Asamblea general
<b>Conductor</b>		
Número	6	n / A
Calibre	18 AWG	n / A
Hebra	7 alambres, Clase B	n / A
Material	Cobre desnudo	n / A
<b>Aislamiento</b>		
Material	CLORURO DE POLIVINILO	n / A
Espesor de pared	0.016"	n / A
Codigo de color	Rojo, negro, Bl, Grn, Brn, Blu na	
<b>Montaje</b>		
Colocar el cable Longitud	6"	n / A
Cable de drenaje	n / A	n / A
<b>Chaqueta</b>		
Material	-	CLORURO DE POLIVINILO
Espesor de pared	-	0.030"
Diámetro	-	0,267" x 0,529"
Codigo de color	-	Negro
Peso	-	-
Cabo de desgarre	-	-
<b>marcas</b>		
Tipo	-	de inyección de tinta
Leyenda	-	Ver Nota 1
Marcadores de video	-	-
<b>normas</b>		
UL	-	n / A
CL3R / CMR	-	n / A
RoHS	-	Obediente
<b>calificaciones</b>		
voltaje	-	300V
Temperatura	-	80 ° C
cobre Peso	-	39.87 Lbs./Mft
Nota 1: FFW 18-6 / RG 59-U Audio / Video "SUN RES"		

(Megahercio)	Atenuación (dB / 100 pies)	(Megahercio)	Atenuación (dB / 100 pies)
1	-	200	4.40
10	-	400	6.50
50	2.0	700	8.80
100	3.30	900	10.30
		1000	11.10

Parte # M-CC-59PEBC-95-18 / 6-PE-D

[www.multicominc.com](http://www.multicominc.com)

Multicom, Inc. Tel:  
800-423-2594 Fax:  
407-339-0204

E-mail: [multicom@multicominc.com](mailto:multicom@multicominc.com)