



Multicom cable de la cámara Compuesto RG-59 con 16/3 y 22/2 Par

Especificaciones del producto

| Característica | Elemento 1 - COAX RG-59 |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Conductor central | |
| Tipo | RG-59 / U |
| Calificación NEC | - |
| AWG | 22 |
| material del conductor | Cobre desnudo |
| varada | 7 Strand |
| Dieléctrico | |
| Material | PE (espumado) |
| Diámetro | 0.146" |
| Color | Natural |
| Proteger | |
| Materiales - primera trenza | 8/36 cobre desnudo |
| Cobertura - primera trenza | 95% |
| Materiales - segunda trenza | n / A |
| Cobertura - segunda trenza | n / A |
| Chaqueta | |
| Material | CLORURO DE POLIVINILO |
| Espesor de pared | - |
| Diámetro | 0,242 |
| Color | Negro |
| Cabo de desgarre | n / A |
| marcas | |
| Tipo | Chorro de tinta |
| Leyenda | Ver Nota 1 |
| Marcadores de video | n / A |
| Características eléctricas | |
| Capacidad | 18 pF / ft |
| Imperdancia | 75 ohmios |
| La velocidad de propagación | 78% |
| normas | |
| UL | - |
| Material | RoHS |

| Característica | Elemento 2 - 16 AWG / 3 Cond | 22AWG / 2 Par | Asamblea general |
|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Conductor | | | |
| Número | 3 | 2 Par | n / A |
| Calibre | 16 AWG | 22 AWG | n / A |
| Hebra | 26 Hilos | 7 Strand | n / A |
| Material | Cobre estañado | Cobre estañado | n / A |
| Aislamiento | | | |
| Material | CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO | n / A |
| Espesor de pared | 0.032" | 0.009" | n / A |
| Codigo de color | Rojo, Negro, Verde | Negro / rojo, blanco / Grn | n / A |
| Montaje | | | |
| Colocar el cable Longitud | - | - | - |
| Portables | - | n / A | n / A |
| Blindaje del cable / material de la cinta | - | Indiv. Escudo de Al / Mylar | n / A |
| Cable de drenaje | - | Indiv. 24 AWG - 7 Strand TC na | |
| Chaqueta | | | |
| Material | - | - | CLORURO DE POLIVINILO |
| Espesor de pared | - | - | 0.045" |
| Diámetro | 0,124" | 0,048 | - |
| Codigo de color | - | - | Negro |
| Peso | - | - | - |
| Cabo de desgarre | - | - | - |
| marcas | | | |
| Tipo | - | - | - |
| Leyenda | - | - | Nota 2 |
| Marcadores de video | - | - | - |
| normas | | | |
| UL | - | - | - |
| CL3R / CMR | - | - | - |
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente |
| calificaciones | | | |
| voltaje | - | - | 300V |
| Temperatura | - | - | 80 ° C |

Nota 1: RG59 22 AWG CL2 75C (UL) 80C 30V VW-1 Hecho en los EE.UU. Nota 2: Por encargo de impresión de chorro de tinta de leyenda disponibles

| (Megahercio) | Att (dB / 1000ft) | (Megahercio) | Att (dB / 1000ft) | (Megahercio) | Att (dB / 1000ft) | (Megahercio) | Att (dB / 1000ft) |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 50 | 2.20 | 200 | 4.70 | 700 | 9.00 | 1000 | 10.80 |
| 100 | 3.10 | 400 | 6.80 | 900 | 9.90 | | |

Parte # M-CC-59PEBC-95-16 / 3-22 / 2 / PR-PVC-G

www.multicominc.com

Multicom, Inc. Tel:
800-423-2594 Fax:
407-339-0204

E-mail: multicom@multicominc.com