



pernos



Armado doble

pernos dobles de armado son completamente roscado y se utiliza en la construcción de doble cruceta para asegurar y bloquear en el espaciado entre crucetas

Características

- Totalmente roscado y montado con 4 tuercas cuadradas
- Extremos pueden aceptar argollas roscadas para aplicaciones de remate
- dimensiones de longitud no incluyen puntos

Material

De acero galvanizado en caliente

5/8" de diámetro - a la tracción mínima Fuerza 13.550 lbs		
Numero de catalogo	Perno de cuerpo entero (en)	Peso / 100 (lbs)
J8860	10	118
J8862	12	136
J8864	14	142
J8866	dieciséis	158
J8868	18	187
J8870	20	192
J8872	22	208
J8874	24	224
J8876	26	240
J8877	28	256
J8878	30	264
J8879	32	284
J8880	34	295
J8881	36	332

3/4" de diámetro - a la tracción mínima Fuerza 20.050 lbs J8883		
Numero de catalogo	Perno de cuerpo entero (en)	Peso / 100 (lbs)
J8882	10	163
J8884	12	196
J8886	14	220
J8888	dieciséis	240
J8890	18	260
J8892	20	284
J8894	22	304
J8896	24	336
J8897	26	345
J8898	28	365
J8899	30	386
J9003	32	400
J9004	34	420
	36	460

7/8" de diámetro - a la tracción mínima Fuerza 27.700 lbs		
Numero de catalogo	Perno de cuerpo entero (en)	Peso / 100 (lbs)
J9112	12	283
J9114	14	312
J9116	dieciséis	341
J9118	18	370
J9120	20	399
J9122	22	427
J9124	24	456
J9126	26	485
J9128	28	514
J9130	30	543
J9132	32	572
J9134	34	601
J9136	36	630
J9138	38	659
J9140	40	688
J9142	42	717